



BARRIQUE TRANSPORT 500 LITRES -LCT-

ÉPAISSEUR BOIS	CAPACITÉ	POIDS	CERCLAGE	LONGUEUR DOUELLES	DIAMÈTRE EN-TÊTE	DIAMÈTRE BOUGE
25-27 mm	500 litres	± 80 kg	8 galvanisés	109 cm	78 cm	93 cm



Photo non contractuelle

Caractéristiques du bois

Essence:	Chêne sessile et chêne pédonculé
Origine:	Sélection et assemblage de plusieurs forêts
Élevage:	Élevage à l'air libre de 20 à 24 mois minimum
Contrôle qualité:	Test de non contamination: TCA/Radioactivité

Caractéristiques de fabrication

Préchauffe:	Traditionnelle au feu de bois
Chauffe:	Traditionnelle au feu de bois - Intensité selon spécifications
Trou de bonde:	Brûlé ou non - Diamètre 45/56 mm
Bonde:	Liège, bois ou silicone
Finition des fonds:	Assemblés goujons acier inox - Ponçage fin - Marqués en-tête à notre marque + identification
Esquive:	En option
Fonds chauffés:	En option
Contrôle étanchéité:	Test à l'eau chaude sous pression - Égouttage et séchage sans ajout de soufre
Conditionnement:	Cartonnée en-tête, sous film plastique
Identification:	Numéro d'identification unique
Garanties:	100% PEFC ISO 9001 Bureau Veritas Label Origine France Garantie Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits de la Tonnellerie Leroi sous le N°BV/181/RE. 1 an pièces et main d'œuvre Contrôle d'absence de contaminants - Tests réalisés par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

